

SVP3390 多媒体终端

SVP3390 是一款多媒体音视频终端，配备高分辨率的 8 英寸彩色 LCD 电容式触摸显示屏，内置一个可上下旋转的高清摄像头。支持先进的视频压缩标准 H.264，支持带宽自动调整。用户可通过 SVP3390 拨打点对点视频电话、召开本地多方音视频会议、一键发起快速拨号、一键查看视频监控，也可以接入中国移动云视讯平台参加视讯会议，同时提供 SDK 开发包，满足行业用户个性化定制需求。



关键特性

- **高清音视频通话**

可接入中国移动IMS核心网，实现高清音视频通话；可接入中国移动云视讯平台，作为视频参会方加入视频会议；可将视频画面通过HDMI接口投放至大屏显示器；

- **良好的视频质量**

配备8英寸电容式触摸屏、高分辨率摄像头，提供清晰的视频图像质量和良好的视频通话、视频会议沟通体验；

- **编解码**

支持G.711A/U、G.723、G.729a/b、G.722、AMR、AMR-WB、OPUS、AAC、H.263、H.264音视频编解码算法；

- **通讯录**

内置本地通讯录，支持与手机通讯录同步，支持与企业通讯录同步，支持联系人模糊匹配查询；

- **可定制**

提供SDK增值开发接口，方便行业用户将该终端定制为行业终端（比如酒店、金融行业）；用户可自定义开机动画、桌面背景、企业LOGO等，满足企业用户个性化定制需求；

规格指标:

音频特性

高保真音质: HD手柄、HD免提

DTMF: RFC2833、In band、SIP INFO、Auto模式

语音增强特性: 全双工免提, 支持VAD, CNG、AEC、AGC、Neteq;

回音消除, G.165/G.168;

视频特性

视频编解码: H.263、H.264

支持720P@30fps高清视频

500万像素高清摄像头, 摄像头角度可调, 支持隐私模式

外置摄像头, 可热拔插

用户界面

8英寸液晶显示屏, 分辨率1280*800, 10点触摸

支持用户自定义桌面壁纸和屏保

支持一键锁屏

未接来电和未读消息指示灯

支持快速拨号, 一键发起呼叫

话机特征

4个SIP账号

呼叫保持、呼叫等待、呼叫转接、静音、免打扰

手动或自动设置系统时间

本地四方视频会议

本地六方音频会议

HDMI输出支持双屏异显

通话录音、本地存储

通讯录

本地存储2000条联系人

支持企业通讯录

支持黑名单

支持通讯录导入导出

支持通讯录模糊匹配、智能搜索

支持通过蓝牙同步手机通讯录

功能按键

12个标准数字按键

10个功能键: 删除、通讯录、消息、会议、布局

切换、锁屏、屏幕分享、静音、音量+-、免提

静音状态指示灯

免提状态指示灯

接口特性

2个10M/100M/1000M以太网接口

WAN口支持PoE供电

内置Wi-Fi (2.4GHz & 5GHz, 802.11a/b/g/n)

内置蓝牙4.0+EDR

2个USB2.0接口

1个RJ9手柄接口

1个3.5mm耳麦接口

1个安全锁孔

1个TF卡扩展存储接口

配置管理

支持网页配置、话机配置、自动配置

支持TR-069方式自动部署

支持键盘锁锁定话机, 保护个人隐私

支持恢复出厂默认设置

物理特征

电源: AC100~240V输入, DC12V/1.2A输出

功耗: 小于12W

设备尺寸: 259*228*28mm

其他特征:

提供SDK开发包

用户界面可定制

开机动画可定制

可定制安卓应用

技术参数

基本参数	CPU	四核 1.8GHz
	存储	RAM：2GB；ROM：16GB
	扩展存储	TF 卡，最大 32GB
	语言	多国语言
物理特性	屏幕	8 寸数字彩色液晶显示屏，分辨率 1280*800；10 点触控，电容式触摸屏
	网络接入	2 个 10M/100M/1000M 自适应以太网口，内置 Wi-Fi（2.4GHz & 5GHz）
	网络特性	静态 IP；DHCP ；PPPOE
	扩展存储接口	2*USB 2.0 Host
	音视频输出	1*HDMI
	耳机插孔	3.5mm
	摄像头	500 万像素外置摄像头，角度可调，支持隐私模式，支持热拔插
	蓝牙	支持蓝牙 4.0+EDR
语音特性	音质	HD 手柄、HD 免提，高保真音质
	通讯协议	SIP 2.0(RFC3261)及相关 RFC 协议
	语音编码	G.711A/U、G.723、G.729a/b、G.722、AMR、AMR-WB、OPUS、AAC
	DTMF	支持 RFC2833、In band、SIP INFO、Auto 模式
	电话特性	支持 4 个 SIP 账号
		支持音频/视频通话、通话转接、来电转移、呼叫等待
		支持通话保持、免打扰、静音、自动应答
		支持加拨号首、快速拨号、来电显示
		支持通话记录、电话簿、黑名单、常用联系人
		支持音量控制、铃声选择
		支持 IP 直拨
	语音增强特性	全双工免提，支持 VAD、CNG、AEC、AGC；回音消除，G.165/G.168；
视频特性	视频编解码	H.263、H.264
	视频特性	支持 720P@30fps 高清视频，分辨率支持：QCIF、CIF、4CIF、VGA、720P
	视频码率	64kbps～2Mbps
	视频应用	支持画中画（PIP）；支持视频全屏显示；支持开/关本地视频
管理维护	配置方式	键盘 LCD 菜单配置；Web 配置；TR069 自动配置
尺寸	机身尺寸	259*228*28mm
	包装尺寸	297*255*107mm
电源	适配器	交流 100～240V 输入，直流 12V/1.2A 输出
重量	单机	1.04kg（净重）；1.95kg（毛重）
工作环境	工作温度范围	0° C—40° C/32° F—104° F
	湿度（无凝结）	10%—90%
认证	产品认证	3C，入网

典型应用

- IMS/软交换系统网络中的通讯终端
- 企业融合通信解决方案中的通讯终端
- 云视讯会议终端

订购信息

产品型号	产品描述
SVP3390	多媒体终端，8 寸电容触摸屏，高清摄像头，高清音视频通话，POE 供电，支持 WiFi 接入，可接入中国移动云视讯平台参加视讯会议。